ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

Publié le

Offre n° O-05436



Nous innovons pour une collecte intelligente

### Le 27 octobre 2022 Offre valable jusqu'au 27 Novembre 2022

#### Fourniture et montage d'une Benne pour la Collecte des Ordures Ménagères

### **VARIO 522**

Caisson à parois latérales ACIER

Largeur 2 500 mm

Volume

22 m3

Matériel conforme à la Norme EN1501-1 ainsi qu'à la réglementation et au Code de la Route en vigueur avec :

- \* Basculeur de conteneurs polyvalent FAUN de type LEVATOR double peigne, à commande automatique, à préhension frontale permettant de relever des récipients normalisés de 80 à 750 l. avec éléments de graissage intégrés à vie
- \* Prédisposition pour identification bacs sur basculeur FAUN (pose de dent(s) creuse(s) dans le peigne où viennent se loger les antennes de reconnaissance des puces sur les bacs)
- \* Carrossage lisse des côtés du caisson
- \* Carrossage lisse de la porte AR
- \* Cornières d'angles de protection AV et Haut de caisson
- \* Graissage centralisé automatique FAUN de la benne
- \* Indicateur de charge sur châssis (suspension pneumatique AR impérative et paramétrage châssis) avec affichage sur écran SCF (précision +/- 600 kg)
- \* Info benne (prise SUB D25) pour liaison GPS
- \* 2 feux de trémie (Leds)
- \* 6 feux de travail latéraux QUATER (2 feux latéraux de chaque côté + 1 feu de chaque côté haut de porte)
- \* Pack Leds (signalisation haut et bas + feux de gabarit + feux de travail + de plaque et gyrophares)
- \* 2 feux à éclats CURTIS à LEDS à l'avant et à l'arrière Pour toute autre demande, nous fournir à la commande le PV d'homologation suivant le règlement ONU R65 (pour éviter les gyrophares)
- \* Bruiteur de marche arrière CRI DU LYNX
- \* Evacuation à l'avant du caisson avec vanne 1/4 tour + crépine sur évacuation
- \* Goulotte à jus entre porte et caisson
- \* Rehausse avant de caisson sur 500 mm (hauteur totale)
- \* Bavette de tôle de glissement entrée de caisson
- \* Filet avant caisson
- \* Modulateur du taux de tassement (de 2 à 6 Commande en cabine)
- \* Pompe Load Sensing (LS) à débit variable permettant la réduction du niveau sonore de la benne et des réductions de consommation de carburant car le moteur reste au ralenti pendant le travail du basculeur et ne dépasse pas 800 tours/mn pendant le compactage. C'est le ralenti le plus bas du marché.
- \* Tôle de fermeture sur chariot
- \* Portillon de visite à l'avant du caisson Côté droit (600x800 mm) avec échelle d'accès
- \* 2 coffres à habits 55 litres dans l'empattement (selon la place disponible)
- \* Marchepieds à détection par le poids, escamotables
- \* Pelle de compaction incurvée pour un "pré tassement" des déchets
- \* Dépassement du bouclier éjecteur à l'AR pour un meilleur entretien
- \* Ailes arrière enveloppantes intégrales avec bavettes
- \* Pare cyclistes profilés et relevables pour accès aux équipements du châssis
- \* Bavette sous toute la largeur de la trémie
- \* Fourniture et pose d'un extincteur 6 kg et son COFFRE

ID : 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

Offre n° O-05436



### Le 27 octobre 2022 Offre valable jusqu'au 27 Novembre 2022

#### Fourniture et montage d'une Benne pour la Collecte des Ordures Ménagères

**VARIO 522** 

Caisson à parois latérales ACIER

Largeur 2 500 mm

Volume

22 m3

Matériel conforme à la Norme EN1501-1 ainsi qu'à la réglementation et au Code de la Route en vigueur avec :

- \* Peinture de la benne intérieure et extérieure en un seul ton (couleur et référence à nous fournir)
- \* Vitesse d'absorption : 6 m3/mn
- \* Contrôle de conformité initial

\* Interphone entre cabine et ripeurs

(Réalisation des contrôles de conformité initiaux, fourniture du rapport de contrôle suivant l'Annexe III en 2 exemplaires, ainsi que l'attestation de qualification délivrée par l'UTAC)

Dans le cadre des économies d'énergie et de nuisances sonores, nos bennes fonctionnent à un régime de 850 tr/mn.

POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMM	JUNES AVRE	LUCE NOYE
----------------------------	------------	-----------

MONTANT UNITAIRE T.T.C..... 148 339,20 €

#### Liste des équipements complémentaires améliorant l'utilisation et l'entretien du matériel

Désignation de l'équipement	Prix unitaires HT
* Fourniture et pose de logos (adhésifs) (couleur et nuance à nous fournir)	3 552,00 €
* Fourniture et montage d'un système de pesage, NON homologué pour châssis 6x2 (indicateur en cabine, imprimante, boîtier de jonction et câblage)	18 887,00 €
* Caméra 360° avec écran spécifique en cabine	7 259,00 €
* Système CIN-ENERGIE: Récupération de l'énergie du freinage du châssis qui est restituée pour faire fonctionner le basculeur, ce qui permet de réduire les émissions en CO <sup>2</sup> et les nuisances sonores <u>avec</u> ECO-CONTROL, avec pompe à débit variable permettant le fonctionnement du camion au ralenti 650 tr/mn dans toutes les phases du (économie de gasoil, moins de bruit et de pollution)	16 450,00 € travail

828,00 €

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

Publié le



Offre n° O-05436



Nous innovons pour une collecte intelligente

### Le 27 octobre 2022 Offre valable jusqu'au 27 Novembre 2022

### Fourniture et montage d'une Benne pour la Collecte des Ordures Ménagères

**VARIO 522** 

Caisson à parois latérales ACIER

Largeur 2 500 mm

Volume

22 m3

Matériel conforme à la Norme EN1501-1 ainsi qu'à la réglementation et au Code de la Route en vigueur

\* Contrat de maintenance EXPERTIFAUN

1 425,00 €

(4 visites trimestrielles d'expertise - VGP et réglages) sur 1 BOM/an

Voir descriptif en annexe

Nous attirons votre attention sur le fait que le contrat de maintenance fera l'objet d'une facturation propre, séparée de la facturation de la benne

Châssis équipables :

MERCEDES BENZ ACTROS 5-2533/46 (OM470) NLG-cabM1ou M3-E6 -PTAC 26 T -largeur 2,50 m -emp. 4300 + 1350 mm

ou tout châssis équivalent prédisposé BOM et EN 1501-1, après validation par FAUN ENVIRONNEMENT

<u>Délai de livraison</u> : **DOUZE (12) SEMAINES** à compter de la date de réception du châssis conforme en Usine

et jusqu'à la livraison du matériel chez le concessionnaire retenu

sous réserve que votre commande nous parvienne 7 semaines avant la livraison du châssis

(mois d'AOÛT et semaine 52 neutralisés pour congés annuels)

Conditions de livraison:

FRANCO DE PORT avec formation du personnel sur place

Conditions de garantie :

DEUX (2) ANS pièces, main d'œuvre et déplacement

Conditions de paiement :

TRENTE (30) JOURS

Dossier suivi par: Luc CATTOEN

Responsable Régional

Charles HAWASSIAN Responsable des Ventes



Envoyé en préfecture le 09/12/2022 Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le





La solution Mercedes-Benz Trucks

PICARDIE POIDS LOURDS 6 Allée de l'école des robinsons **AMIENS** 80330 LONGUEAU

Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le



ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE



### Votre conseiller

### Marc SPYCHALA

PICARDIE POIDS LOURDS **2** 0322431444 ⊠ m.spychala@gorrias.eu

### A l'attention de

### Vanessa DECOUTURE

**AVRE LUCE NOYE 2** 0322097532

secretariat@avrelucenoye.fr

### Mercedes Benz ACTROS S/M 2536 L 6x2







Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE







### Descriptif général du véhicule

Modèle:

Mercedes-Benz Actros 5 S/M

Baumuster:

96302012

Execution

2536 L

Chaîne cinématique :

6x2

Cabine:

Cabine M ClassicSpace, 2,30 m, tunnel 170

Moteur - Puissance (ch):

OM470LA - 360

Empattement (mm):

4000

### Équipements

### Peinture(s)

Cabine:

MB

blanc arctique

9147

### Pneus

1. Essieu: 2x 315/80 R 22,5

F18LHA 75

Bridgestone

Duravis R-Steer 002

2. Essieu:

4x 315/80 R 22,5

F18LIA 75

Bridgestone

**Duravis R-Drive 002** 

3. Essieu: 2x 315/80 R 22,5

F18LHA 75

Bridgestone

Duravis R-Steer 002

Roue de

1x 315/80 R 22,5

F18LHA 75

secours:

Bridgestone

Duravis R-Steer 002





Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

### Votre investissement

### Votre ACTROS S/M 2536 L 6x2

126 728.00 € H.T.

Garantie totale chassis 36 mois Carte grise Preparation et mise en mains

Délai de livraison:

T1 2024 Chassis cabine

Les véhicules seront vendus au Client au barème en vigueur au jour de la livraison. En effet, les tarifs indiqués sont établis sur la base des conditions économique connues au jour de l'offre.

Ils sont susceptibles d'être révisés afin de prendre en compte tout évènement économique majeur (notamment et sans que cette liste soit exhaustive : pénurie de composants ou de matières prémières, crise sanitaire,...) impactant la production des véhicules du groupe Daimler Truck AG, qui serait répercuté sur le vendeur en tant que distributeur agrée.

Le cas échéant, ces nouvelles conditions tarifaires seront alors communiquées dans les meilleurs délais au client.

Si le tarif en viqueur au jour de la livraison est supérieur de 10 % à celui en viqueur au jour de la commande du Client, ce dernier pourra annuler sa commande et exiger le remboursement de l'acompte évenutellement versé.

Cette offre est valable jusqu'au xx/xx/xx sous réserves de signature d'un bon de commande et de l'acceptation des conditions générales de vente.

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Avec salutations PICARDIE POIDS LOURDS S BENZ Affee de l'Egete des Robinsons

80330 LONGUEAU Tél. 03 24 43 14 44 R.C.S. B 601 720 824









ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

# Données techniques

### **Poids**

1. Essieu avant (vacant):	4887 kg
2. Essieu avant (vacant):	- kg
1. Essieu arriere (vacant):	2081 kg
2. Essieu arriere (vacant):	1336 kg
Poids de châssis / à vide:	8304 kg
Charge utile:	17696 kg
Poids total autorisé:	26000 kg
Poids total du semi-	Ce véhicule n'est pas homologué pour
remorque:	tracter une remorque. kg

### **Dimensions**










Envoyé en préfecture le 09/12/2022 Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE



## Liste compléte des équipements

A1D	Essieu AV 8,0 t
A1Z	Essieu AV coude
A2E	Essieu AR, grande couronne 440, hypoide, 13,0 t
A4X	Essieu tire, 7,5 t, directeur, delestable

A5C	Rapport de pont i = 2,733
B1B	Systeme de freinage electronique avec ABS
	et ASR

	Aliment. air compr.
B1H	élec. et commande
	pneum. moyen
B1X	Frein de point d'arret
B2A	Freins a disque a l'AV
	et a l'AR





Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

B2X	Frein de stationnement,
	électronique
B4M	Reservoir d'air
	comprime, acier
B9AA8	Suppression frein de
0	remorque à 2
	conduites
C0G	Porte-a-faux cadre
C2C	1050 mm Empattement 4000 mm
CZC	Cadre pour veh.
C5N	collecte des ordures,
CSIV	echelle AR
C5P	Cadre vissé
CSF	
C6C	Direction a simple circuit
	Pompe de direction
C6J	assistee, non regulee
	Barre stabilisatrice,
C6Q	essieu AV
	Barre stabilisatrice
C6U	supplementaire, ess.
C00	AR/tire
	Protection anti-
C7F	encastrement AV (ECE),
C/F	aluminium
	Support de batteries,
C7J	batteries juxtaposees
	Aile, pour transfert
C8F	chassis
C8I	Garde-boue (CE), AV
	Habillage du
C8Y	soubassement
	aerodynamique
	Suppression pieces de
C9S	fixation, sur cadre
	Suppression protection
C9Y	anti-encastrement AR
	(ECE)
CLW	Refroidiss. huile de
CLW	direction
DOC	Raccord air comprime,
D0S	dans cabine
D1P	Siege conducteur
D1B	oscillant, standard
D1N	Siege fonctionnel pour
DIN	passager
	Sieges central avec
D1Z	ceinture de securite 3
	points
D2Y	Temoin de controle des
DET	ceintures de securite

	T = 0
D3Z	Revêtement de siège,
	similicuir
D4Y	Store pare-soleil,
	lateral, cote conducteur
DEV	Tapis en caoutchouc
D5Y	conducteur et passager
	avant
D6F	Climatiseur
D7A	Isolation thermique,
	supplementaire
576	Couvercle de
D7G	compartiment de
	rangement cond./pass.
D8A	Lucarne/trappe
1770. 700.010	d'aeration sur toit
D9BC1	Suppression espace de
0	rangement, haut, sur
	tunnel
EOW	Paramètres charge en
	hauteur niveau 2
	Batteries, 2 x 12 V/220
E1C	Ah, a maintenance
	reduite
E1N	Alternateur 28 V/100 A
E2J	Disjoncteurs
8.0000	Prise 24 V/15 A, aux
E3L	pieds du passager
	avant
E3W	PSM 2e génération
E4B	Interface, systeme de
	gestion de flotte FMS
	Aide au demarrage,
E4W	vitesse limitee a 30
	km/h
	Commutateur electr. nr.
E5A	1 pour carrosserie non
	MB
	Coupe-circuit secours
E5F	carrossier sur planche
	bord
E5G	Coupe-batterie
(7767)(676/)	extérieur, sur le cadre
	Telecommande par
E7F	cable pour suspension
	pneumatique
	Preequipement ADR,
E9E	sans protection de
	chassis
E9G	Preequipement pour
LJU	appareils electriques
E9BE2O	Suppression avertisseur
LJULZU	de marche arrière
ASSESSED AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	

FOF	Module latéral,
Aut (1970-202)	véhicule N3
FOX	Cache de retroviseur,
	vehicule routier
F1B	Cabine M ClassicSpace,
12 85/37	2,30 m, tunnel 170 mm
F1Q	Cabine M
F2B	Variante de plancher,
125	tunnel 170 mm
F2G	Largeur de cabine 2,30
120	m
F2N	Cabine, hauteur de
1214	plancher 600 mm
F2U	ClassicSpace
F3A	Suspension cabine
TOA	standard, acier
	Dispos. de basculement
F3W	de cabine, mecan
	hydraul.
EAL	Paroi AR de cabine
F4I	avec vitre
	Trappe ext. du
F4X	compartiment de
	chargement, gauche
2329	Pare-soleil exterieur,
F5L	transparent
	Habillage du montant
F5Y	A
F6C	Pare-brise teinte
	Anteviseur
F6I	aerodynamique
	chauffant
Caralini	Avertisseur sonore
F6Q	pneumatique
	Pare-chocs, angles en
F7B	acier
	Pare-chocs, partie
F7C	centr. ac oeillets de
170	remorqu.
	Acces cabine
F7X	0.0000000000000000000000000000000000000
EOD	gauche/droite, fixe
F8B	2 cles a telecommande
F8E	Systeme de
040-05 (\$800-05)	verrouillage centralise
F8F	Systeme de fermeture
	confort
F8V	Capteur de luminosité
F8W	Détecteur de pluie
	Bras-support de boite
G0R	de vit., demontage
	optimise





Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le



ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

	Programme de
G0S	conduite municipal
	Predictive Powertrain
G0T	Control
G2B	Boite de vitesses G
	211-12/14,93-1,0
05:	Embrayage
G5A	monodisque
G5G	Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
	Combine instruments,
J1C	12,7 cm, avec fonction
	video
	Tachygraphe,
J10	numérique,
	2egénération, ADR
J1S	Fabricant de
	tachygraphes VDO
J2I	Haut-parleurs standard
J3U	Prérequis FleetBoard
	Manager App
J3V	Truck Data Center 7
J3Z	Systeme de mesure de
	la charge sur essieux
11000	Avertis. oubli de
J4X	ceinture avec dét.
	occup. s. pas
J5S	Autoradio, avec prise
IC A	USB et Bluetooth
J6A	Classic Cockpit
J8Y	Prééquipement pour Truck Data Center 7
J9A	Preeq. emetteur- recepteur CB, 12V,
JSA	emplacement DIN
	Preequipement pour
J9J	camera de recul
	Reservoir principal,
K0T	cote g.
	Reservoir 290 I, a g.,
K1C	650 x 565 x 950 mm,
11.10	alu
0.0250	Reservoir d'AdBlue 60 l,
K3V	a gauche
	Reservoirs
K5M	verrouillables
	Syst. d'echappement,
K7D	sortie vers l'ext., a
	droite
104	Prescriptions
LUA	d'éclairage du
LOA	Prescriptions

, , ,

	règlement 48.06 UNECE
LOY	Jeu de cables feux AR, rallonge
110	Feux
L1D	croisement/éclairage d'intersection autom.
L1I	Antibrouillards, feux de jour a LED
L2H	Feux de position
	latéraux clignotants Preequipement
L9A	gyrophares
	Tole inferieure,
M0C	limitation des
	tourbillons
	Réglementation
M0Q	antibruit selon UN-R
	51.03 niveau 2
	Mot. OM470, 6c. en l.,
M2P	10,7l, 265kW(360ch),
	1800Nm
M4X	Version de
	motorisation Euro VI, E
M5A	2e génération moteurs
12276085385	OM470
M5V	High Performance
	Engine Brake
M6L	Compresseur d'air, 2
NATT	cylindres
M7T	Pompe a eau regulee Admission d'air
M8B	derriere cabine,
IVIOD	montee
	Preeq., prechauffage
M9A	ligu. refroidissement
1115/1	moteur
	Pdf sur moteur a l'AR,
N7I	b, bride 100 mm, 650
0001505005	Nm
200	hausse tarifaire
O0P	exceptionnelle
O1Z	Direction, indirecte
00000	Ajustement
O0PA0	supplémentaire des
N	prix
01T	Ressort avant, 8,0 t, 2 lames
Q1T	
QII	
ROL	Supplément pneus

	Supplément pneus
ROM	pour ess. sup. Monte
	simple
RON	Supplément pneus
	essieu Moteur
D07	Cache-ecrous de roue
ROZ	
R1Q	Jantes epaulement
	droit 9.00 x 22.5
R8F	Support roue de
	secours, provisoire
R8P	Roue de secours/Jante
20120	pour roue de secours
S1D	Assistant de controle
310	de stabilite (ESP)
	Avertisseur de
S1H	franchissement de
	ligne
S1L	Systeme de detection
SIL	de somnolence
S1W	Active Brake Assist 5
o = .	Limiteur de vitesse 90
S5A	km/h/56 mph, ECE
	Vmax 30 km/h,
S5I	commutable, blocage
551	marche AR, BOM
S5Z	Regulateur de vitesse
JJL	Trousse de premiers
S8A	secours
S8B	Extincteur, 2 kg
300	Triangle de
S8C	presignalisation
S8D	Lampe clignotante de
	presignalisation
U2G	Module
	d'échappement
VOS	Categorie de vehicule
	N3
V10	Actros avec cabine
	courte/moyenne
V1W	Standard
	Actros avec cabine
V2F	courte/moyenne
	génération 5
V5A	Dotation, France
V8A	Nombre de chassis FIN
	Modifications
V9F	techniques année
	modèle - avril
	Variante de poids 26,0
W2X	





Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

\_\_\_\_\_

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

X1B	Combine d'instruments/plaques/ imprimes en français	
X2E	Plaque signalétique, UE	
X3W	Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km	
X9SU2	Véhicule incomplet en	
Ν	réception EU	

Y4A	Cric telescopique 12
	t/19 t
Y4J	2 cales
Y4R	Dispositif d'aide au
	gonflage, jantes a
	epaul. dr.
Y4W	Outillage de bord,
	etendu
Y4Z	Soufflette

Z4O	Section de reservoir, etroite
Z4Q	Section de reservoir, basse
Z5D	OM 470
Z5X	Version avec direction a gauche
Z5Y	Vehicule, pour circulation a droite





Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

SLOW

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE

# SERVICES MERCEDES-BENZ TRUCKS



Pour plus d'informations, contactez votre distributeur agréé Mercedes-Benz Trucks ou scannez le code QR.

### Financement & Leasing

#### Des solutions flexibles à personnaliser selon vos besoins

Une gamme complète de produits financiers et de services pour répondre à vos besoins d'investissement ou d'utilisation :

- · Crédit classique
- · Crédit-bail
- Crédit-bail Facility (les avantages du Crédit-Bail et de la location réunis dans un seul produit)
- · Location longue durée

### Mercedes-Benz CharterWay

Une offre complète et performante qui contribue activement à réduire vos charges d'exploitation

- Location Longue Durée le tout inclus sur mesure et évolutif.
- Location Courte Durée une solution simple, souple et pratique.

### FleetBoard

#### La transparence au service de l'efficience

Les services télématiques et de gestion de flotte de Mercedes-Benz permettent d'avoir :

- l'analyse détaillée de l'utilisation du véhicule
- le suivi social des conducteurs et la géolocalisation
- l'envoi de missions dans le véhicule.

### Mercedes-Benz Uptime

#### Garantir une planification et une disponibilité maximales pour vos véhicules

La connectivité intelligente de Mercedes-Benz Uptime permet d'avoir :

- l'accès à l'état technique de vos véhicules en temps réel
- le suivi des véhicules avec avertissement des besoins de maintenance et de réparation
- l'exploitation facilitée et plus efficiente de vos véhicules.

#### Mercedes-Benz TRUCKTraining

#### Découvrez la conduite en mode économique

- Formation Comprendre et enseigner la conduite rationnelle : Pour intégrer le savoir et le transmettre.
- Formation Eco-Training, le conducteur et la conduite rationnelle : Pour oublier les anciens réflexes et générer une nouvelle rentabilité.
- Formation La conduite rationnelle automatisée et la mise en main : Simplifiez le travail de vos conducteurs et assurez une conduite rationnelle avec le régulateur de vitesse prédictif, le PPC Interurbain.

### ContratService Mercedes-Benz

#### Optez pour des solutions de ContratService personnalisées

Elles facilitent la planification à long terme et garantissent une mobilité maximale en réduisant les immobilisations imprévues.

- · Mercedes-Benz Extend et Extend Plus
- · Mercedes-Benz Select Plus
- Mercedes-Benz Complete, CompleteMile et CompleteFlex
- Mercedes-Benz Uptime

#### Mercedes-Benz Service24h

#### Nous sommes toujours là pour vous

86% des réparations se font sur place dans les 2 heures. En cas de panne, nous sommes à votre disposition dans toute l'Europe, 365 jours par an, 24 heures sur 24.









Reçu en préfecture le 09/12/2022

Publié le

ID: 080-200070969-20221208-2022\_0812\_13-DE





COUT: 500 euros HT\* (la demie journée de formation pour un conducteur). \*Non éligible au budget formation professionnelle et non qualifiante.



